

Procedimiento Para Cambiar La Hornada Prewarn

Dependiendo del producto, el “prewarn” sera diferente..Esto es debido a las viscosidades de la diferencia entre los tres productos. Si el procedimiento es aplicado correctamente, la cantidad del producto elegido sera correcta.

Paso 1: Oprima el botón "set" por 15-20 segundos para tener acceso a las características del programa. Usted verá la característica "SetPt2" del programa. Esto es el prewarn de la hornada.

Paso 2: Oprima el botón "set" una vez más al avance a la siguiente pantalla. En esta pantalla usted utilizará las llaves de flecha para incorporar el prewarn apropiado para el producto actual. Utilice las llaves de flecha para cambiar el número entonces oprimirá el botón de "enter".

Prewarns para sus productos:

<u>Producto</u>	<u>Prewarn</u>
Agua	2
Uva	3
Miel	0

Paso 3: Después de haber elegido el prewarn correcto oprime el botón “set” para salir de esa programación. **NO REALICE MÁS CAMBIOS A ¡CEL PROGRAMA!** Usted oprimirá la llave del sistema hasta que usted está totalmente fuera de menú del programa.

Aquí está un ejemplo para usar el agua:

- 1) Oprima el botón "set" por 15-20 segundos
- 2) Usted verá SetPt2 en la pantalla, oprime "set" otra vez
- 3) Entre el número del prewarn para el producto deseado, para el agua, utilice los botones con flechas hasta que llegue numero 2. Después oprima el botón de “enter”.Ahora oprima "set".
- 4) Escala la pantalla oprimiendo el botón "set".
- 5) El factor de posicionamiento ahora se exhibe. Oprime "set".
- 6) Decimal se exhibe. Oprime “set”.
- 7) Decimal ajuste la pantalla ahora se exhibe. Oprime "set".
- 8) Ahora usted está fuera de menú del programa. Instale su cantidad de la hornada y continúe como normal.

Esta es una traducción por computadora de la página Web original. Se suministra como información general y no debe considerarse completa ni exacta.